

**Detaljregulering for
Masseeuttak Strømsørtippen
Gnr 29, Bnr 13**

Bestemmelser

Bardu kommune, Plan ID R1922126

Dato: 12.5.2014

Revisjon 1 iht. PTU sak 23/14.: 11.6.2014

Kommunestyrets vedtak:

Takstfirma Bruhaug AS – Postboks 120 – 9365 Bardu
Mobil 48 11 76 08 – E-post: bjorn@tsu.no - org.nr. 998 551 846 MVA

1 Reguleringsområde

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på planen er vist med reguleringsgrense.

2 Arealformål

I medhold av plan og bygningslovens § 12 – 5 er arealet regulert til følgende arealformål:

Pbl § 12 -5. ledd nr. 1, Bebyggelse og anlegg:	Masseuttak
Pbl § 12 – 5. ledd nr. 2, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:	Kjøreveg og annen veggrunn
Pbl § 12 – 5: ledd nr. 3, Grønnstruktur:	Vegetasjonsskjerm
Pbl § 12 – 5: ledd nr. 5, LNFR:	LNFR

3 Hensynssoner

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 6 er det angitt følgende hensynssoner:

Pbl § 12 – 6, jfr. 11 – 8.a), Sikringssoner:	Frisikt
--	---------

4 Fellesbestemmelser

4.1 Rekkefølgebestemmelser

Før massene tas ut for opplasting og uttransport, skal det:

- a - ryddes sikttrekanter ved avkjørsel til Fv 874 i samsvar med plankartet
- b - foreligge en driftsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) som gir driftskonsesjon.
- c - opprettes en avtale som gir garanti for at det til enhver tid er tilstrekkelig midler tilgjengelig for etterbehandling og terrengbehandling i henhold til punkt 4.2 og 4.3. Avtalen skal godkjennes av Bardu kommune og grunneieren Statkraft.

4.2 Sikkerhet

Den delen av masseuttaket som er i drift, skal til enhver tid være sikret mot allmenn ferdsel. Masseuttaket skal avsluttes mot opprinnelig terreng slik at det ikke er behov for sikring i etterkant.

4.3 Tidspunkt for uttransport av masser

For transport av masser fra massettaket og til sted for videre bearbeiding, skal dette gjennomføres i vinterhalvåret, så lenge det er tele i adkomstvegen og fylkesveg 874.

Uttak og opplasting skal skje på dagtid mellom kl. 0700 – 1600.

Anleggsvirksomheten skal stilles i bero i helgene og helligdager, herunder påsken.

4.4 Revegtering

Ved avslutning av masseuttaket ned til opprinnelig terreng, skal det påføres stedlige grus- og jordmasser som deretter såes til.

4.5 Tekniske anlegg

Eventuelle tekniske anlegg for drift av masseuttaket, skal i sin helhet fjernes etter at masseuttaket er avsluttet.

4.6 Kulturminner

Dersom det innenfor planområdet blir funnet kulturminner, skal arbeide stanses, og melding sendes til Samediggi/Sametinget og Kulturetaten, Troms fylkeskommune for videre vurdering.

5 Bebyggelse og anlegg

5.1 Masseuttak

Området er satt av til masseuttak for tunellmasser. Totalt uttaksvolum er ca. 700 000 m³.

Fase 1:

Masseuttaket skal foregå ved start på bakre del av fyllingen, i hele fyllingens lengde, i en bredde 20 -40 m, og en dybde til opprinnelig terreng. Uttaket skal i prinsipp utføres som vist i snitt datert 6.5.2014.

Mot vassdraget, i en bredde på 50 meter, skal det ikke gjøres inngrep. Dette for å bevare ett filter mot vassdraget, og hindre direkte avrenning, samt for å opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte mot vassdraget.

Fase 2:

Når alle massene er tatt ut og området drenert/overflatevann ledet utenom fyllingen, skal gjenstående voll i fyllingens vestre hjørne tas ut og planeres ned til opprinnelig terrengnivå for å skape en naturlig avslutning mot vassdraget.

Forurensing fra masseuttaket skal til enhver tid ligge innenfor grenseverdier gitt i forurensingsforskriftens Kap 30.

Bortledning av overflatevann forbi fyllingen, skal skje i egne grøfter, evt. i lukket rørssystem.

Ved evt. funn av miljøavfall i tunellmassene, herunder jernskrap, skal dette fjernes og leveres til godkjent deponi.

Driftsperioden vil være ca. 20 år, eller frem til massene er lastet ut og transportert bort.

6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- a - Eksisterende adkomstveg til massetaket skal benyttes som fremtidig adkomst til massetaket, gården Strømsør og øvrige eiendommer i området.
- b - Adkomstvegen skal vedlikeholdes iht kravene i vegnormalene
- c - Avkjørselen fra fylkesveg 874 skal utformes i henhold til vegnormalene. Detaljert utforming fremgår av Statens vegvesens håndbok 017 kap. E.1.4. Frisiktssoner skal utformes som vist i planen.
- d - Avkjørselen fra fylkesveg 874 skal være godkjent av statens vegvesen, før uttak av masser igangsettes.

7 Grønnstruktur

7.1 Vegetasjonsskjerm

Området er avsatt til vegetasjonsskjerm mot massetaket. Eksisterende vegetasjon skal bevares.

8 LNFR

8.1 LNFR

Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

9 Sikringssoner

9.1 Frisiktssone ved veg

Området er avsatt til frisiktssone. Vegetasjon eller andre elementer innenfor områdene skal ikke hindre fri sikt.